

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren


**P FH92E HQ12-R**

Verkehrsweiss RAL 9016  
LED 11 W 526 lm-h 3000 K  
Konverter dimmbar Potentiometer

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20.  
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.  
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.  
Power LED warmweiss.  
Optik Performance.  
Anti-Reflex-Schutzglas.  
3Ph-Adapter mit Konverter dimmbar (Potentiometer 100-30%).

5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 18.2° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 2     | 0.64        | 843    |
| 4     | 1.28        | 211    |
| 6     | 1.92        | 94     |
| 8     | 2.56        | 53     |
| 10    | 3.20        | 34     |

LED 3000 K 11 W 526 lm-h 18.2° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



**IP20**

**Technische Daten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom     | 526 lm-h                     |
| Anschlussleistung      | 11 W                         |
| Lichtausbeute          | 47,8 lm-h/W                  |
| Modullichtstrom        | 730 lm-c                     |
| Modulleistung          | 9,0 W                        |
| Farbstabilität         | SDCM < 3                     |
| Farbwiedergabe         | CRI > 90                     |
| Lichtstromerhalt       | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur         | 3000 K                       |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A                    |

**Weitere Angaben**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| LED-Technik                 | COB (Chip-on-Board)   |
| Lichtverteilung             | rotationssymmetrisch  |
| Ausstrahlwinkel             | 18 ° Medium Spot  |
| Betriebsspannung            | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz   |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko)  |
| Zubehör                     | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich.<br>Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

