


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

P LH94B NN31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 20 W 2478 lm-h 4000 K
Konverter dimmbar Potentiometer

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED neutralweiss.
Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
3Ph-Adapter mit Konverter dimmbar (Potentiometer 100-30%).

5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 12.0° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 4 | 0.84 | 2075 |
| 8 | 1.68 | 519 |
| 12 | 2.52 | 231 |
| 16 | 3.36 | 130 |
| 20 | 4.20 | 83 |

LED 4000 K 20 W 2478 lm-h 12.0° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...



Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2478 lm-h |
| Anschlussleistung | 20 W |
| Lichtausbeute | 123,9 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 2400 lm-c |
| Modulleistung | 17,0 W |
| Farbstabilität | SDCM < 2 |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|--|
| LED-Technik | COB (Chip-on-Board) |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Ausstrahlwinkel | 12 ° Spot |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

