

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


P LH94E HC12-R

Verkehrsweiss RAL 9016
LED 20 W 1614 lm-h 3000 K
Konverter dimmbar Potentiometer

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss.
Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
3Ph-Adapter mit Konverter dimmbar (Potentiometer 100-30%).

5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 22° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 2 | 0.78 | 1778 |
| 4 | 1.56 | 445 |
| 6 | 2.33 | 198 |
| 8 | 3.11 | 111 |
| 10 | 3.89 | 71 |

LED 3000 K 20 W 1614 lm-h 22° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1614 lm-h |
| Anschlussleistung | 20 W |
| Lichtausbeute | 80,7 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1700 lm-c |
| Modulleistung | 17,0 W |
| Farbstabilität | SDCM < 2 |
| Farbwiedergabe | CRI |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| LED-Technik | COB (Chip-on-Board) |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Ausstrahlwinkel | 23 ° Medium |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

