



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren


**P LH94E NN12-R**

Verkehrsweiss RAL 9016  
LED 20 W 2345 lm-h 4000 K  
Konverter dimmbar Potentiometer

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20.  
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.  
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.  
COB LED neutralweiss.  
Optik Performance.  
Anti-Reflex-Schutzglas.  
3Ph-Adapter mit Konverter dimmbar (Potentiometer 100-30%).

5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 22° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 3     | 1.17      | 1148   |
| 6     | 2.33      | 287    |
| 9     | 3.50      | 128    |
| 12    | 4.67      | 72     |
| 15    | 5.83      | 46     |

LED 4000 K 20 W 2345 lm-h 22° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



**Technische Daten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom     | 2345 lm-h                    |
| Anschlussleistung      | 20 W                         |
| Lichtausbeute          | 117,3 lm-h/W                 |
| Modullichtstrom        | 2400 lm-c                    |
| Modulleistung          | 17,0 W                       |
| Farbstabilität         | SDCM < 2                     |
| Farbwiedergabe         | CRI > 80                     |
| Lichtstromerhalt       | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur         | 4000 K                       |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A                    |

**Weitere Angaben**

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| LED-Technik                 | COB (Chip-on-Board)  |
| Lichtverteilung             | rotationssymmetrisch   |
| Ausstrahlwinkel             | 23 ° Medium  |
| Betriebsspannung            | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz  |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko)   |
| Zubehör                     | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

