

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


P MH94H HC12-R

Verkehrsweiss RAL 9016
LED 20 W 1596 lm-h 3000 K
Konverter dimmbar Potentiometer

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss,
Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss.
Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
3Ph-Adapter mit Konverter dimmbar
(Potentiometer 100-30%).

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 32°	E (0°)
2	1.15	1343
4	2.29	336
6	3.44	149
8	4.59	84
10	5.73	54

LED 3000 K 20 W 1596 lm-h 32° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1596 lm-h
Anschlussleistung	20 W
Lichtausbeute	79,8 lm-h/W
Modullichtstrom	1700 lm-c
Modulleistung	17,0 W
Farbstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	31 ° Medium Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

