


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

P WN62B HQ12-R

Verkehrsweiss RAL 9016
LED 9,3 W 535 lm-h 3000 K
Konverter dimmbar Potentiometer

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED warmweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter/Potentiometer und Bügel (Long arm), weiss.
5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 11.0° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 2 | 0.39 | 1873 |
| 4 | 0.77 | 468 |
| 6 | 1.16 | 208 |
| 8 | 1.54 | 117 |
| 10 | 1.93 | 75 |

LED 3000 K 9,3 W 535 lm-h 11.0° / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 535 lm-h |
| Anschlussleistung | 9,3 W |
| Lichtausbeute | 57,5 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 730 lm-c |
| Modulleistung | 9 W |
| Farbstabilität | SDCM < 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Ausstrahlwinkel | 11 ° Spot |
| Betriebsspannung | 48 V DC 0 Hz |
| Gewicht | 0,17 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

