

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


P WN62B HQ31-R

Graphitschwarz RAL 9011
LED 9,3 W 535 lm-h 3000 K
Konverter dimmbar Potentiometer

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED warmweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter/Potentiometer und Bügel (Long arm), schwarz.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 11.0°	E (0°)
2	0.39	1873
4	0.77	468
6	1.16	208
8	1.54	117
10	1.93	75

LED 3000 K 9,3 W 535 lm-h 11.0° / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	535 lm-h
Anschlussleistung	9,3 W
Lichtausbeute	57,5 lm-h/W
Modullichtstrom	730 lm-c
Modulleistung	9 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	11 ° Spot
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,17 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

