

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


P WN62H HQ31-R

Graphitschwarz RAL 9011
LED 9,3 W 350 lm-h 3000 K
Konverter dimmbar Potentiometer

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED warmweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter/Potentiometer und Bügel (Long arm), schwarz.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 38°	E (0°)
1	0.69	822
2	1.38	206
3	2.07	91
4	2.75	51
5	3.44	33

LED 3000 K 9,3 W 350 lm-h 38° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	350 lm-h
Anschlussleistung	9,3 W
Lichtausbeute	37,6 lm-h/W
Modullichtstrom	730 lm-c
Modulleistung	9 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	40 ° Flood
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,17 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

