


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse III.  
5 Jahre Garantie.

**R 0.DN62E.HQ12**  
Verkehrsweiss RAL 9016  
LED 9,3 W 531 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off



IP20



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
2	0.78	745
4	1.56	186
6	2.33	83
8	3.11	47
10	3.89	30

LED 3000 K 9,3 W 531 lm-h 22° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	531 lm-h
Anschlussleistung	9,3 W
Lichtausbeute	57,1 lm-h/W
Modullichtstrom	730 lm-c
Modulleistung	9 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	23 ° Medium
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,17 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

