


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse III.
5 Jahre Garantie.

R 0.DN62H.HW31
Graphitschwarz RAL 9011
LED 9,3 W 348 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off



h [m]	D [m] 38°	E (0°)
1	0.69	818
2	1.38	204
3	2.07	91
4	2.75	51
5	3.44	33

LED 2700 K 9,3 W 348 lm-h 38° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	348 lm-h
Anschlussleistung	9,3 W
Lichtausbeute	37,4 lm-h/W
Modullichtstrom	725 lm-c
Modulleistung	9 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	40 ° Flood
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,17 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

