


QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

R D.DN61A.NN31
Graphitschwarz RAL 9011
LED 4,6 W 344 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar



IP20

Strahler mit rotationssymmetrischer
Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse III.
5 Jahre Garantie.
PUSH, switchDIM und Touch-DIM®
werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 7.6°	E (0°)
1	0.13	8648
2	0.27	2162
3	0.40	961
4	0.53	541
5	0.66	346

LED 4000 K 4,6 W 344 lm-h 7.6° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	344 lm-h
Anschlussleistung	4,6 W
Lichtausbeute	74,8 lm-h/W
Modullichtstrom	530 lm-c
Modulleistung	4 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	8 ° Narrow Spot
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,17 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

