




QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

R D.DN61E.HW12
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 4,6 W 299 lm-h 2700 K
DALI-Konverter steuerbar



IP20

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse III.
5 Jahre Garantie.
PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | D [m] 22° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 0.39 | 1677 |
| 2 | 0.78 | 419 |
| 3 | 1.17 | 186 |
| 4 | 1.56 | 105 |
| 5 | 1.94 | 67 |

LED 2700 K 4,6 W 299 lm-h 22° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 299 lm-h |
| Anschlussleistung | 4,6 W |
| Lichtausbeute | 65 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 410 lm-c |
| Modulleistung | 4 W |
| Farbstabilität | SDCM < 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Halbwertwinkel | 23 ° Medium |
| Betriebsspannung | 48 V DC 0 Hz |
| Gewicht | 0,17 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

