



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X 16175024100**  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 47 W 5255 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off



 **IP20 IK06**

Möbelleuchte mit direktem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.  
Stossfest 1.0 Nm.  
Geeignet für den Möbel-An- und Einbau.  
Gehäuse Stahlblech profiliert, verwindungssteif, längsseitig tailliert, verkehrsweiss (RAL 9016).  
Die Profilierung des Oberteils bildet einen Kabelkanal für Mantelleitung bis 5x 1.5<sup>2</sup>.  
Stirnseiten Kunststoff, weiss.  
LED neutralweiss. CRI ≥ 80.  
Konverter on/off.  
Diffusor-Abdeckung aus Polycarbonat, opal.  
3-polige Steckklemme.  
5 Jahre Garantie.  
Auf Anfrage als Notleuchte bzw. in DALI steuerbar lieferbar.



3 x LED 4000 K 47 W 5255 lm-h 130°/110° / CIE Flux 42 71 89 92 100 / A31 nach DL...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	5255 lm-h
Anschlussleistung	47 W
Lichtausbeute	112 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A+

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	freistrahler
Anteil Direktlicht	92 %
Anteil Indirektlicht	8 %
Blendungsbewertung UGR längs	24,9
Blendungsbewertung UGR quer	27,1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	2,06 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

