


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 1X FH60H HW12-R
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 2,8 W 112 lm-h 2700 K

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
Power LED super warmweiss.
Optik Precision.
Strahler-Adapter mit Bügel, schwarz.
Ohne Konverter.
5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 38° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 0.69 | 272 |
| 2 | 1.38 | 68 |
| 3 | 2.07 | 30 |
| 4 | 2.75 | 17 |
| 5 | 3.44 | 11 |



LED 2700 K 2,8 W 112 lm-h 38° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 112 lm-h |
| Anschlussleistung | 2,8 W |
| Lichtausbeute | 40 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | 2,5 W |
| Farbstabilität | SDCM < 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Ausstrahlwinkel | 38 ° Flood |
| Betriebsgerät | extern, separat bestellen |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

