

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


X 1X FH60H NN31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 2,8 W 150 lm-h 4000 K



IP20

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
Power LED neutralweiss.
Optik Precision.
Strahler-Adapter mit Bügel, schwarz.
Ohne Konverter.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 38°	E (0°)
1	0.69	364
2	1.38	91
3	2.07	40
4	2.75	23
5	3.44	15

LED 4000 K 2,8 W 150 lm-h 38° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	150 lm-h
Anschlussleistung	2,8 W
Lichtausbeute	53,5 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	2,5 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	38 ° Flood
Betriebsgerät	extern, separat bestellen
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

