

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


X 1X FH62A HQ12-R
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 11 W 584 lm-h 3000 K



Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
Power LED warmweiss.
Optik Precision.
Strahler-Adapter mit Bügel, schwarz.
Ohne Konverter.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 7.6°	E (0°)
3	0.40	1327
6	0.80	332
9	1.20	147
12	1.59	83
15	1.99	53

LED 3000 K 11 W 584 lm-h 7.6° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	584 lm-h
Anschlussleistung	11 W
Lichtausbeute	63 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	9 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	8° Narrow Spot
Maximale Lichtstärke (Imax)	15944 cd
Betriebsgerät	extern, separat bestellen
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

