



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


X 1X FH62B DT31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 11 W 150 lm-h 2000 – 3000 K



IP20

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
Warm Dimming COB LED.
Optik Precision.
Strahler-Adapter mit Bügel, schwarz.
Ohne Konverter.
5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 28° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 0.50 | 526 |
| 2 | 1.00 | 132 |
| 3 | 1.50 | 58 |
| 4 | 1.99 | 33 |
| 5 | 2.49 | 21 |

LED 11 W 150 lm-h 28° / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 150 lm-h |
| Anschlussleistung | 11 W |
| Lichtausbeute | 13,6 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | 6,5 W |
| Farbstabilität | SDCM < 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 95 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 2000 – 3000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Ausstrahlwinkel | 27 ° Medium Flood |
| Betriebsgerät | extern, separat bestellen |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

