


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 1X FH62B HQ12-R
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 11 W 535 lm-h 3000 K



Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
Power LED warmweiss.
Optik Precision.
Strahler-Adapter mit Bügel, schwarz.
Ohne Konverter.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 11.0°	E (0°)
2	0.39	1873
4	0.77	468
6	1.16	208
8	1.54	117
10	1.93	75

LED 3000 K 11 W 535 lm-h 11.0° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	535 lm-h
Anschlussleistung	11 W
Lichtausbeute	58 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	9 W
Farbortstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	11 ° Spot
Maximale Lichtstärke (Imax)	7492 cd
Betriebsgerät	extern, separat bestellen
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

