

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren


X 1X FH71B HW31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 4,6 W 303 lm-h 2700 K



Strahler mit rotationssymmetrischer
Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche
schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
Power LED super warmweiss.
Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
Strahler-Adapter mit Bügel, schwarz.
Ohne Konverter.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 8.0°	E (0°)
1	0.14	5413
2	0.28	1353
3	0.42	601
4	0.56	338
5	0.70	217

LED 2700 K 4,6 W 303 lm-h 8.0° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	303 lm-h
Anschlussleistung	4,6 W
Lichtausbeute	65,8 lm-h/W
Modullichtstrom	—
Modulleistung	4 W
Farbstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	8 ° Narrow Spot
Betriebsgerät	extern, separat bestellen
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

