

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


X 2X FH60A HQ31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 2,8 W 152 lm-h 3000 K



IP20

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
Power LED warmweiss.
Optik Precision.
Strahler-Adapter mit Bügel, schwarz.
Ohne Konverter.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 6.0°	E (0°)
1	0.10	5142
2	0.21	1286
3	0.31	571
4	0.42	321
5	0.52	206

LED 3000 K 2,8 W 152 lm-h 6.0° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	152 lm-h
Anschlussleistung	2,8 W
Lichtausbeute	54,2 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	2,5 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	6° Narrow Spot
Betriebsgerät	extern, separat bestellen
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

