

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren


**X 2X FH61H HW31-R**  
Graphitschwarz RAL 9011  
LED 4,6 W 206 lm-h 2700 K



**IP20**

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse II.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.  
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.  
Power LED super warmweiss.  
Optik Precision.  
Strahler-Adapter mit Bügel, schwarz.  
Ohne Konverter.  
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 38°	E (0°)
1	0.69	421
2	1.38	105
3	2.07	47
4	2.75	26
5	3.44	17

LED 2700 K 4,6 W 206 lm-h 38° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	206 lm-h
Anschlussleistung	4,6 W
Lichtausbeute	45 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	4 W
Farbstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	40 ° Flood
Maximale Lichtstärke (Imax)	484 cd
Betriebsgerät	<b>extern, separat bestellen</b>
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

