

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


X 2X FH62B DT31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 11 W 150 lm-h 2000 – 3000 K



IP20

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
Warm Dimming COB LED.
Optik Precision.
Strahler-Adapter mit Bügel, schwarz.
Ohne Konverter.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 28°	E (0°)
1	0.50	526
2	1.00	132
3	1.50	58
4	1.99	33
5	2.49	21

LED 11 W 150 lm-h 28° / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	150 lm-h
Anschlussleistung	11 W
Lichtausbeute	13,6 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	6,5 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2000 – 3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	27 ° Medium Flood
Betriebsgerät	extern, separat bestellen
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

