

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 37430124130

verkehrsweiss RAL 9016
LED 98 W 14589 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




IP40 IK03

Sportstättenleuchte mit direktem Lichtaustritt und tief- und breitstrahlender Lichtverteilung. Schutzart IP40, Fremdkörperschutz ≤ 1mm Schutzklasse I.

Staubdicht und spritzwassergeschützt. Ballwurfsicher. Gehäuse Stahlblech mit stabilen Stahlstirnseiten, verkehrsweiss (~RAL 9016) mit integrierten Einziehmuttern auf Rückseite zur Befestigung des Montagezubehörs. LED neutralweiss. SDCM 3. CRI >80. Konverter on/off. Individual Lens Optic aus Kunststoff PMMA, tief-breitstrahlend. Fix angeschlossene Anschlussleitung 3x 1,0², L2300.

5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180 D [m] 78°	C90-C270 D [m] 78°	E (0°)
2	3.24	3.24	2172
4	6.48	6.48	543
6	9.72	9.72	241
8	12.96	12.96	136
10	16.20	16.20	87

LED 8 x 4000 K 98 W 14589 lm-h 76°/78° / CIE Flux 84 96 99 100 100 / A70 nach DI...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	14589 lm-h
Anschlussleistung	98 W
Lichtausbeute	149 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	tief- und breitstrahlend
Blendungsbewertung UGR längs	19,4
Blendungsbewertung UGR quer	19,1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	max. 35 °C
Gewicht	6,4 kg
Gewicht inkl. Verpackung	7,6 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

