

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X 37430126610**  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 98 W 14574 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar




**IP40 IK03**

Sportstättenleuchte mit direktem Lichtaustritt und breitstreuender Lichtverteilung.  
Schutzart IP40, Fremdkörperschutz ≤ 1mm  
Schutzklasse I.

Staubdicht und spritzwassergeschützt.  
Ballwurfsicher.  
Gehäuse Stahlblech mit stabilen Stahlstirnseiten, verkehrsseits (-RAL 9016) mit integrierten Einziehmuttern auf Rückseite zur Befestigung des Montagezubehörs.  
LED neutralweiss. SDCM 3. CRI >80.  
Konverter DALI.  
Individual Lens Optic aus Kunststoff PMMA, breitstrahlend.  
Fix angeschlossene Anschlussleitung 5x 1,0<sup>2</sup>, L2300.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | C0-C180<br>D [m] 100° | C90-C270<br>D [m] 100° E (0°) |
|-------|-----------------------|-------------------------------|
| 2     | 4.77                  | 4.77 1346                     |
| 4     | 9.53                  | 9.53 337                      |
| 6     | 14.30                 | 14.30 150                     |
| 8     | 19.07                 | 19.07 84                      |
| 10    | 23.84                 | 23.84 54                      |

LED 8 x 4000 K 98 W 14574 lm-h 98°/98° / CIE Flux 65 94 99 100 100 / A60 nach D...

**Technische Daten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom     | 14574 lm-h                   |
| Anschlussleistung      | 98 W                         |
| Lichtausbeute          | 149 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom        | -                            |
| Modulleistung          | -                            |
| Farbortstabilität      | -                            |
| Farbwiedergabe         | CRI > 80                     |
| Lichtstromerhalt       | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur         | 4000 K                       |
| Energieeffizienzklasse | A++                          |

**Weitere Angaben**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Lichtaustritt                | direkt  |
| Lichtverteilung              | breitstreuend   |
| Anteil Direktlicht           | 100 %   |
| Blendungsbewertung UGR längs | 22,3  |
| Blendungsbewertung UGR quer  | 22,1  |
| Betriebsspannung             | 230 V AC 50 Hz  |
| Betriebstemperatur           | 25 – 35 °C  |
| Gewicht                      | 6,4 kg  |
| Gewicht inkl. Verpackung     | 7,6 kg  |
| Zubehör                      | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich.<br>Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

