

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 37430214110
verkehrsweiss RAL 9016
LED 99 W 15735 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




IP40 IK03

Sportstättenleuchte mit direktem Lichtaustritt und breitstreuender Lichtverteilung.
Schutzart IP40, Fremdkörperschutz ≤ 1mm
Schutzklasse I.

Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Gehäuserückseite mit integrierten Einziehmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von aussen. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual Lens Optic aus Kunststoff PMMA. Für höhere Entblendungsanforderungen.

5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180 D [m] 100°	C90-C270 D [m] 100° E (0°)
2	4.77	4.77 1454
4	9.53	9.53 363
6	14.30	14.30 162
8	19.07	19.07 91
10	23.84	23.84 58

LED 4000 K 99 W 15735 lm-h 100°/100° / CIE Flux 65 94 99 100 100 / A60 nach DI...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	15735 lm-h
Anschlussleistung	99 W
Lichtausbeute	160 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	breitstreuend
Anteil Direktlicht	100 %
Blendungsbewertung UGR längs	21,2
Blendungsbewertung UGR quer	20,9
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	25 – 35 °C
Gewicht	9 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

