

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


X 37430224130
verkehrsweiss RAL 9016
LED 147 W 21884 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off



IP40 IK03

Sportstättenleuchte mit direktem Lichtaustritt und tief- und breitstrahlender Lichtverteilung. Schutzart IP40, Fremdkörperschutz ≤ 1mm Schutzklasse I.

Staubdicht und spritzwassergeschützt.
Ballwurfsicher.
Gehäuse Stahlblech mit stabilen Stahlstirnseiten, verkehrsweiss (~RAL 9016) mit integrierten Einziehmuttern auf Rückseite zur Befestigung des Montagezubehörs.
LED neutralweiss. SDCM 3. CRI >80.
Konverter on/off.
Individual Lens Optic aus Kunststoff PMMA, tief-breitstrahlend.
Fix angeschlossene Anschlussleitung 3x 1,0², L2300.
5 Jahre Garantie.



| h [m] | C0-C180 D [m] 78° | C90-C270 D [m] 78° | E (0°) |
|-------|-------------------|--------------------|--------|
| 3 | 4.86 | 4.86 | 1448 |
| 6 | 9.72 | 9.72 | 362 |
| 9 | 14.58 | 14.58 | 161 |
| 12 | 19.43 | 19.43 | 91 |
| 15 | 24.29 | 24.29 | 58 |

LED 12 x 4000 K 147 W 21884 lm-h 76°/78° / CIE Flux 84 96 99 100 100 / A70 nach ...

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 21884 lm-h |
| Anschlussleistung | 147 W |
| Lichtausbeute | 149 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|---|
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | tief- und breitstrahlend |
| Blendungsbewertung UGR längs | 19,4 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 19,1 |
| Betriebsspannung | 230 V AC 50 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 35 °C |
| Gewicht | 9 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 10,2 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

