

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 37430226610

verkehrsweiss RAL 9016
LED 147 W 21861 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP40 IK03

Sportstättenleuchte mit direktem Lichtaustritt und breitstreuender Lichtverteilung.
Schutzart IP40, Fremdkörperschutz ≤ 1mm
Schutzklasse I.

Staubdicht und spritzwassergeschützt.
Ballwurfsicher.
Gehäuse Stahlblech mit stabilen Stahlstirnseiten, verkehrsweiss (~RAL 9016) mit integrierten Einziehmuttern auf Rückseite zur Befestigung des Montagezubehörs.
LED neutralweiss. SDCM 3. CRI >80.
Konverter DALI.
Individual Lens Optic aus Kunststoff PMMA, breitstrahlend.
Fix angeschlossene Anschlussleitung 5x 1,0², L2300.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 100°	C90-C270 D [m] 100° E (0°)	2019
2	4.77	4.77	2019
4	9.53	9.53	505
6	14.30	14.30	224
8	19.07	19.07	126
10	23.84	23.84	81

LED 12 x 4000 K 147 W 21861 lm-h 98°/98° / CIE Flux 65 94 99 100 100 / A60 nach ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	21861 lm-h
Anschlussleistung	147 W
Lichtausbeute	149 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	breitstreuend
Anteil Direktlicht	100 %
Blendungsbewertung UGR längs	22,3
Blendungsbewertung UGR quer	22,1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	25 – 35 °C
Gewicht	9 kg
Gewicht inkl. Verpackung	10,2 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

