

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X 37430314110**  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 132 W 20981 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




**IP40 IK03**

Sportstättenleuchte mit direktem Lichtaustritt und breitstreuender Lichtverteilung.  
Schutzart IP40, Fremdkörperschutz ≤ 1mm Schutzklasse I.

Stahlblechgehäuse pulverlackiert, rechteckiger Querschnitt, mit stabilen Stahlstirnseiten, Gehäuserückseite mit integrierten Einziehmuttern zur Befestigung des Zubehörs für Deckenmontage und Kettenabhängung von aussen. Lichtverteilung direkt breitstrahlend mittels Individual Lens Optic aus Kunststoff PMMA. Für höhere Entblendungsanforderungen.

5 Jahre Garantie.



| h [m] | C0-C180<br>D [m] 100° | C90-C270<br>D [m] 100° E (0°) |
|-------|-----------------------|-------------------------------|
| 2     | 4.77                  | 4.77 1938                     |
| 4     | 9.53                  | 9.53 485                      |
| 6     | 14.30                 | 14.30 215                     |
| 8     | 19.07                 | 19.07 121                     |
| 10    | 23.84                 | 23.84 78                      |

LED 4000 K 132 W 20981 lm-h 100°/100° / CIE Flux 65 94 99 100 100 / A60 nach DI...

**Technische Daten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom     | 20981 lm-h                   |
| Anschlussleistung      | 132 W                        |
| Lichtausbeute          | 160 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom        | -                            |
| Modulleistung          | -                            |
| Farbortstabilität      | SDCM 3                       |
| Farbwiedergabe         | CRI > 80                     |
| Lichtstromerhalt       | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur         | 4000 K                       |
| Energieeffizienzklasse | -                            |

**Weitere Angaben**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Lichtaustritt                | direkt  |
| Lichtverteilung              | breitstreuend   |
| Anteil Direktlicht           | 100 %   |
| Blendungsbewertung UGR längs | 21,2  |
| Blendungsbewertung UGR quer  | 20,9  |
| Betriebsspannung             | 230 V AC 50 Hz  |
| Betriebstemperatur           | 25 – 35 °C  |
| Gewicht                      | 11,4 kg   |
| Photobiologische Sicherheit  | Risikogruppe 1 (geringes Risiko)  |
| Zubehör                      | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich.<br>Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

