

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X 37430326610**  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 196 W 29148 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar




**IP40 IK03**

Sportstättenleuchte mit direktem Lichtaustritt und breitstreuender Lichtverteilung.  
Schutzart IP40, Fremdkörperschutz ≤ 1mm  
Schutzklasse I.

Staubdicht und spritzwassergeschützt.  
Ballwurfsicher.  
Gehäuse Stahlblech mit stabilen Stahlstirnseiten, verkehrsseits (-RAL 9016) mit integrierten Einziehmuttern auf Rückseite zur Befestigung des Montagezubehörs.  
LED neutralweiss. SDCM 3. CRI >80.  
Konverter DALI.  
Individual Lens Optic aus Kunststoff PMMA, breitstrahlend.  
Fix angeschlossene Anschlussleitung 5x 1,0<sup>2</sup>, L2300.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 100°	C90-C270 D [m] 100° E (0°)
3	7.15	7.15 1197
6	14.30	14.30 299
9	21.45	21.45 133
12	28.60	28.60 75
15	35.75	35.75 48

LED 16 x 4000 K 196 W 29148 lm-h 98°/98° / CIE Flux 65 94 99 100 100 / A60 nach...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	29148 lm-h
Anschlussleistung	196 W
Lichtausbeute	149 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	breitstreuend
Anteil Direktlicht	100 %
Blendungsbewertung UGR längs	22,3
Blendungsbewertung UGR quer	22,1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	25 – 35 °C
Gewicht	11,4 kg
Gewicht inkl. Verpackung	12,6 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

