

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 37430326630
verkehrsweiss RAL 9016
LED 196 W 29178 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




IP40 IK03

Sportstättenleuchte mit direktem Lichtaustritt und tief- und breitstrahlender Lichtverteilung. Schutzart IP40, Fremdkörperschutz ≤ 1mm Schutzklasse I.

Staubdicht und spritzwassergeschützt. Ballwurfsicher. Gehäuse Stahlblech mit stabilen Stahlstirnseiten, verkehrsseits (-RAL 9016) mit integrierten Einziehmuttern auf Rückseite zur Befestigung des Montagezubehörs. LED neutralweiss. SDCM 3. CRI >80. Konverter DALI. Individual Lens Optic aus Kunststoff PMMA, tief-breitstrahlend. Fix angeschlossene Anschlussleitung 5x 1,0², L2300.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



| h [m] | C0-C180 D [m] 78° | C90-C270 D [m] 78° | E (0°) |
|-------|-------------------|--------------------|--------|
| 3 | 4.86 | 4.86 | 1931 |
| 6 | 9.72 | 9.72 | 483 |
| 9 | 14.58 | 14.58 | 215 |
| 12 | 19.43 | 19.43 | 121 |
| 15 | 24.29 | 24.29 | 77 |

LED 16 x 4000 K 196 W 29178 lm-h 76°/78° / CIE Flux 84 96 99 100 100 / A70 nach ...

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 29178 lm-h |
| Anschlussleistung | 196 W |
| Lichtausbeute | 149 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|---|
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | tief- und breitstrahlend |
| Blendungsbewertung UGR längs | 19,4 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 19,1 |
| Betriebsspannung | 230 V AC 50 Hz |
| Betriebstemperatur | max. 35 °C |
| Gewicht | 11,4 kg |
| Gewicht inkl. Verpackung | 12,6 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

