

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 37440124110
verkehrsweiss RAL 9016
LED 98 W 14574 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




IP54 IK03

Hallenleuchte mit direktem Lichtaustritt und breitstreuender Lichtverteilung.
Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Betriebstemperatur -20 bis +45°. Geeignet für Betriebsstätten, die durch Staub/Faserablagerungen feuergefährdet sind.
Gehäuse Stahlblech mit stabilen Stahlstirnseiten, verkehrsweiss (~RAL 9016) mit integrierten Einziehmuttern auf Rückseite zur Befestigung des Montagezubehörs.
LED neutralweiss. SDCM 3. CRI≥80. Konverter on/off.
Individual Lens Optic aus Kunststoff PMMA, breitstrahlend.
Fix angeschlossene Anschlussleitung 3x 1,0², L2300.

5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180 D [m] 100°	C90-C270 D [m] 100° E (0°)
2	4.77	4.77 1346
4	9.53	9.53 337
6	14.30	14.30 150
8	19.07	19.07 84
10	23.84	23.84 54

LED 4000 K 98 W 14574 lm-h 100°/100° / CIE Flux 65 94 99 100 100 / A60 nach DI...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	14574 lm-h
Anschlussleistung	98 W
Lichtausbeute	149 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	breitstreuend
Blendungsbewertung UGR längs	22,3
Blendungsbewertung UGR quer	22,1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	20 – 45 °C
Gewicht	6,4 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

