

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

X 37440324130  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 196 W 29178 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off




IP54 IK03

Hallenleuchte mit direktem Lichtaustritt und tief- und breitstrahlender Lichtverteilung. Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschützt Schutzklasse I.

Betriebstemperatur -20 bis +45°. Geeignet für Betriebsstätten, die durch Staub/Faserablagerungen feuergefährdet sind. Gehäuse Stahlblech mit stabilen Stahlstirnseiten, verkehrsweiss (~RAL 9016) mit integrierten Einziehmuttern auf Rückseite zur Befestigung des Montagezubehörs. LED neutralweiss. SDCM 3. CRI≥80. Konverter on/off. Individual Lens Optic aus Kunststoff PMMA, tief-breitstrahlend. Fix angeschlossene Anschlussleitung 3x 1,0<sup>2</sup>, L2300.

5 Jahre Garantie.



| h [m] | C0-C180 D [m] 78° | C90-C270 D [m] 78° | E (0°) |
|-------|-------------------|--------------------|--------|
| 3     | 4.86              | 4.86               | 1931   |
| 6     | 9.72              | 9.72               | 483    |
| 9     | 14.58             | 14.58              | 215    |
| 12    | 19.43             | 19.43              | 121    |
| 15    | 24.29             | 24.29              | 77     |

LED 4000 K 196 W 29178 lm-h 78°/78° / CIE Flux 84 96 99 100 100 / A70 nach DIN ...

**Technische Daten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom     | 29178 lm-h                   |
| Anschlussleistung      | 196 W                        |
| Lichtausbeute          | 149 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom        | -                            |
| Modulleistung          | -                            |
| Farbortstabilität      | -                            |
| Farbwiedergabe         | CRI ≥ 80                     |
| Lichtstromerhalt       | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur         | 4000 K                       |
| Energieeffizienzklasse | -                            |

**Weitere Angaben**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Lichtaustritt                | direkt   |
| Lichtverteilung              | tief- und breitstrahlend   |
| Blendungsbewertung UGR längs | 19,4   |
| Blendungsbewertung UGR quer  | 19,1   |
| Betriebsspannung             | 230 V AC 50 Hz   |
| Betriebstemperatur           | 20 – 45 °C   |
| Gewicht                      | 11,4 kg  |
| Zubehör                      | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

