

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

X 37440326610  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 196 W 29148 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar




IP54 IK03

Hallenleuchte mit direktem Lichtaustritt und breitstreuender Lichtverteilung.  
Schutzart IP54, staub- und spritzwassergeschützt  
Schutzklasse I.

Betriebstemperatur -20 bis +45°. Geeignet für Betriebsstätten, die durch Staub/Faserablagerungen feuergefährdet sind.  
Gehäuse Stahlblech mit stabilen Stahlstirnseiten, verkehrsweis (-RAL 9016) mit integrierten Einziehmuttern auf Rückseite zur Befestigung des Montagezubehörs.  
LED neutralweiss. SDCM 3. CRI≥80. Konverter DALI.  
Individual Lens Optic aus Kunststoff PMMA, breitstrahlend.  
Fix angeschlossene Anschlussleitung 5x 1,0<sup>2</sup>, L2300.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C18c D [m] 100°	C90-C27c D [m] 100° E (0°)	
3	7.15	7.15	1197
6	14.30	14.30	299
9	21.45	21.45	133
12	28.60	28.60	75
15	35.75	35.75	48

LED 4000 K 196 W 29148 lm-h 100°/100° / CIE Flux 65 94 99 100 100 / A60 nach DI...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	29148 lm-h
Anschlussleistung	196 W
Lichtausbeute	149 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	breitstreuend
Blendungsbewertung UGR längs	22,3
Blendungsbewertung UGR quer	22,1
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	20 – 45 °C
Gewicht	11,4 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

