

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 37450224130
verkehrsweiss RAL 9016
LED 147 W 21288 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off




IP65 IK03

Hallenleuchte mit direktem Lichtaustritt und tief- und breitstrahlender Lichtverteilung. Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Betriebstemperatur -20 bis +45°. Geeignet für Betriebsstätten, die durch Staub/Faserablagerungen feuergefährdet sind. Gehäuse Stahlblech mit stabilen Stahlstirnseiten, verkehrsweiss (-RAL 9016) mit integrierten Einziehmuttern auf Rückseite zur Befestigung des Montagezubehörs. LED neutralweiss. SDCM 3. CRI≥80. Konverter on/off. Individual Lens Optic aus Kunststoff PMMA, tief-breitstrahlend. Fix angeschlossene Anschlussleitung 3x 1,0², L2300.

5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180 D [m] 78°	C90-C270 D [m] 78°	E (0°)
3	4.86	4.86	1448
6	9.72	9.72	362
9	14.58	14.58	161
12	19.43	19.43	91
15	24.29	24.29	58

LED 4000 K 147 W 21288 lm-h 78°/78° / CIE Flux 86 97 99 100 100 / A80 nach DIN ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	21288 lm-h
Anschlussleistung	147 W
Lichtausbeute	145 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	tief- und breitstrahlend
Blendungsbewertung UGR längs	18,9
Blendungsbewertung UGR quer	18,3
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	20 – 45 °C
Gewicht	10,3 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

