

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 46205616175
silbergrau RAL 7001
LED 48 W 6414 lm-h 4000 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar




IP20 IK02

Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Masterleuchte „netlife flex10“ mit eingebautem Bluetooth Steuergerät, zum drahtlosen Dimmen und Steuern. Perfekt geeignet für Sanierungen bei nur 3-poligen Einspeisungen. Einfache Bedienung und Konfiguration über die kostenlose Casambi-App, für IOS und Android im Store verfügbar. Passende Funk-Sensoren und Funk-Taster sind als Zubehör lieferbar. Vernetzbar über Bluetooth mit weiteren Leuchten gleichen Typs flex10. Direktlichtanteil ~74%. Gehäuse Aluminium Strangpressprofil, silbergrau (~RAL 9006). LED neutralweiss. SDCM 3. CRI≥80. Konverter DALI flex10, Bluetooth. Micro-Prismenscheibe aus PMMA, rundumentblendet, Langzeit UV-beständig. Homogener Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung in hocheffektiver Light Guide Scheibe und semi-diffusen weissen Reflektionsschichten, mit spezieller Präzisionstechnik für eine definierte Deckenaufhellung. Zwei Y-Seilabhängungen. Baldachin Aluminiumprofil stranggepresst mit Kunststoffstirnseiten, silbergrau (~RAL 9006). Anschluss über transparente Anschlussleitung mit abgemantelten Enden 5x 0,75², L1900.

5 Jahre Garantie.



4 x LED 4000 K 48 W 6414 lm-h / CIE Flux 61 85 96 74 100 / B53 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	6414 lm-h
Anschlussleistung	48 W
Lichtausbeute	135 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	abgeblendet
Anteil Direktlicht	74 %
Anteil Indirektlicht	26 %
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 3000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	16,4
Blendungsbewertung UGR quer	17,1
Gewicht	6,2 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

