

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 46205626170
verkehrsweiss RAL 9016
LED 48 W 5932 lm-h 3000 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar




IP20 IK02

Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt und abgeblendeter Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

Masterleuchte „netlife flex10“ mit eingebautem Bluetooth Steuergerät, zum drahtlosen Dimmen und Steuern. Perfekt geeignet für Sanierungen bei nur 3-poligen Einspeisungen. Einfache Bedienung und Konfiguration über die kostenlose Casambi-App, für IOS und Android im Store verfügbar. Passende Funk-Sensoren und Funk-Taster sind als Zubehör lieferbar. Vernetzbar über Bluetooth mit weiteren Leuchten gleichen Typs flex10. Direktlichtanteil ~74%. Gehäuse Aluminium Strangpressprofil, verkehrsweiss (RAL 9016). LED warmweiss. SDCM 3. CRI≥80. Konverter DALI flex10, Bluetooth. Micro-Prismenscheibe aus PMMA, rundumentblendet, Langzeit UV-beständig. Homogener Lichtaustritt durch seitliche LED-Lichteinkopplung in hocheffektiver Light Guide Scheibe und semi-diffusen weissen Reflektionsschichten, mit spezieller Präzisionstechnik für eine definierte Deckenaufhellung. Zwei Y-Seilabhängungen. Baldachin Aluminiumprofil stranggepresst mit Kunststoffstirnseiten, verkehrsweiss (RAL 9016). Anschluss über weisse Anschlussleitung mit abgemantelten Enden 5x 0,75², L1900.

5 Jahre Garantie.



4 x LED 3000 K 48 W 5932 lm-h / CIE Flux 61 85 96 74 100 / B53 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 5932 lm-h |
| Anschlussleistung | 48 W |
| Lichtausbeute | 125 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | SDCM 3 |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Energieeffizienzklasse | - |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|--|
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | abgeblendet |
| Anteil Direktlicht | 74 % |
| Anteil Indirektlicht | 26 % |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65 ° | ≤ 3000 cd/m ² |
| Blendungsbewertung UGR längs | 16,1 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 16,8 |
| Gewicht | 6,2 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

