


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X 50125006600**  
signalweiss RAL 9003  
LED 28 W 4516 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar




 **IP65 IK08**

Feuchtraumleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt.  
Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Direktlichtanteil ~92%.  
Stoßfest IK08.  
Geeignet für Betriebsstätten, die durch Staub/Faserablagerungen feuergefährdet sind.  
Gehäuse mit glatter Oberfläche aus Polycarbonat.  
Leitungseinführung stirnseitig mit Drehfix Bajonettverschluss mit Klick-Riegel Sicherung, hellgrau.  
LED neutralweiss. CRI≥80.  
Konverter DALI.  
Diffusor opal.  
Durchgangsverdrahtung.  
Anschluss 5-polige Steckklemme.  
Ohne Montagezubehör.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 28 W 4516 lm-h / CIE Flux 44 74 91 92 100 / A41 nach DIN 5040

**Technische Daten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom     | 4516 lm-h                    |
| Anschlussleistung      | 28 W                         |
| Lichtausbeute          | 163 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom        | -                            |
| Modulleistung          | -                            |
| Farbortstabilität      | -                            |
| Farbwiedergabe         | CRI ≥ 80                     |
| Lichtstromerhalt       | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur         | 4000 K                       |
| Energieeffizienzklasse | A++                          |

**Weitere Angaben**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Lichtaustritt                | direkt/indirekt   |
| Anteil Direktlicht           | 92 %  |
| Anteil Indirektlicht         | 8 %   |
| Blendungsbewertung UGR längs | 22,1  |
| Blendungsbewertung UGR quer  | 24,3  |
| Betriebsspannung             | 230 V AC 50 Hz  |
| Betriebstemperatur           | -20 – 40 °C   |
| Gewicht                      | 2,09 kg   |
| Zubehör                      | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich.<br>Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

