

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X 56615024110**  
hellgrau  
LED 41 W 5847 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off



**IP65 IK04**

Feuchtraumleuchte mit direktem Lichtaustritt.  
Schutzart IP65 staubdicht und strahlwassergeschützt Schutzklasse I.

Direktlichtanteil ~91%.  
Stoßfest 0.  
50 Nm.

Geeignet für Betriebsstätten, die durch Staub/Faserablagerungen feuergefährdet sind.


Gehäuse, glasfaserverstärktes Polyester, alterungsbeständiger Gummidichtung im umlaufenden Rand, kieselgrau (~RAL 7032).

Geräteträger Stahlblech, weiss.  
LED neutralweiss. CRI≥80.

Konverter on/off.  
Stirnseitig, je eine schutzartgerechte Leitungseinführung.

Tiefgezogene Acrylglaswanne mit opaler, glatter Oberfläche.  
Wannenclipline Edelstahl.  
3-polige Steckklemme.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 41 W 5847 lm-h 132°/102° / CIE Flux 42 71 89 91 100 / A31 nach DIN 50...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	5847 lm-h
Anschlussleistung	41 W
Lichtausbeute	142 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Anteil Direktlicht	91 %
Anteil Indirektlicht	9 %
Blendungsbewertung UGR längs	21,9
Blendungsbewertung UGR quer	24,6
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	0 – 25 °C
Gewicht	2,4 kg
Gewicht inkl. Verpackung	2,9 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

