


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 56615034110
hellgrau
LED 68 W 9821 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off



 **IP65**  **IK04**

Feuchtraumleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt
Schutzklasse I.

Direktlichtanteil ~91%.
Stoßfest 0.
50 Nm.

Geeignet für Betriebsstätten, die durch Staub/Faserablagerungen feuergefährdet sind.

Gehäuse, glasfaserverstärktes Polyester, alterungsbeständiger Gummidichtung im umlaufenden Rand, kieselgrau (~RAL 7032).

Geräteträger Stahlblech, weiss.
LED neutralweiss. CRI≥80.


Konverter on/off.

Stirnseitig, je eine schutzartgerechte Leitungseinführung.

Tiefgezogene Acrylglaswanne mit opaler, glatter Oberfläche.

Wannenclipline Edelstahl.
3-polige Steckklemme.

5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 68 W 9821 lm-h 132°/102° / CIE Flux 42 71 89 91 100 / A31 nach DIN 50...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	9821 lm-h
Anschlussleistung	68 W
Lichtausbeute	145 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Anteil Direktlicht	91 %
Anteil Indirektlicht	9 %
Blendungsbewertung UGR längs	23,7
Blendungsbewertung UGR quer	26,4
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	0 – 25 °C
Gewicht	2,6 kg
Gewicht inkl. Verpackung	3,1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

