


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 56615036670
hellgrau
LED 68 W 8602 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar



 **IP65 IK06**


Feuchtraumleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP65 , staubdicht und strahlwassergeschützt
Schutzklasse I.

Direktlichtanteil ~91%.
Schlagfest 1.
00 Nm.

Geeignet für Betriebsstätten, die durch Staub/Faserablagerungen gefährdet sind.
Gehäuse, glasfaserverstärktes Polyester, alterungsbeständiger Gummidichtung im umlaufenden Rand, kieselgrau (~RAL 7032).
Geräteträger Stahlblech, weiss.
LED neutralweiss. CRI≥80.
Konverter DALI.
Stirnseitig, je eine schutzartgerechte Leitungseinführung.
Tiefgezogene Acrylglaswanne mit opaler, glatter Oberfläche.
Wannenclipse Edelstahl.
3-polige Steckklemme.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 68 W 8602 lm-h 160°/110°

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	8602 lm-h
Anschlussleistung	68 W
Lichtausbeute	127 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Anteil Direktlicht	87 %
Anteil Indirektlicht	13 %
Blendungsbewertung UGR längs	23,3
Blendungsbewertung UGR quer	26,5
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Betriebstemperatur	-20 – 25 °C
Gewicht	2,6 kg
Gewicht inkl. Verpackung	3,1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

