


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 60153034110
verkehrsweiss RAL 9016
LED 30 W 3688 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Rasterleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP20, IP40 bei Einlegemontage (Betriebsgerät IP20)
Schutzklasse II.

Aluminiumrahmen, verkehrsweiss (-RAL 9016).
Geeignet für geschnittene Decken und Decken mit sichtbaren T-Schienen.
LED warmweiss. CRI≥80.
Konverter on/off in separatem Gehäuse, Verbindungskabel mit Steckverbindung, L400.
Diffusor opal, PMMA.
5 Jahre Garantie.



| h [m] | C0-C180 D [m] 110° | C90-C270 D [m] 116° | E (0°) |
|-------|-----------------------|------------------------|--------|
| 1 | 2.86 | 3.20 | 1277 |
| 2 | 5.71 | 6.40 | 319 |
| 3 | 8.57 | 9.60 | 142 |
| 4 | 11.43 | 12.80 | 80 |
| 5 | 14.28 | 16.00 | 51 |

2 x LED 3000 K 30 W 3688 lm-h / CIE Flux 47 79 95 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 3688 lm-h |
| Anschlussleistung | 30 W |
| Lichtausbeute | 123 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | - |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 80 |
| Lichtstromerhalt | L70/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Energieeffizienzklasse | A+ |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|--|
| Lichtaustritt | direkt |
| Anteil Direktlicht | 98 % |
| Anteil Indirektlicht | 2 % |
| Blendungsbewertung UGR längs | 21 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 20,7 |
| Betriebsgerät | extern, in Lieferumfang enthalten |
| Betriebsspannung | 230 V AC 50 Hz |
| Gewicht | 4 kg |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

