


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 60153034150
verkehrsweiss RAL 9016
LED 29 W 3695 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Deckeneinbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP20, IP40 bei Einlegemontage (Betriebsgerät IP20)
Schutzklasse II.

Aluminiumrahmen, verkehrsweiss (-RAL 9016).
Geeignet für geschnittene Decken und Decken mit sichtbaren T-Schienen.
LED warmweiss. CRI≥80.
Konverter on/off in separatem Gehäuse, Verbindungskabel mit Steckverbindung, L400.
Diffusor microprismatisch, PMMA.
5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180 D [m] 82°	C90-C270 D [m] 88°	E (0°)
1	1.74	1.93	1762
2	3.48	3.86	440
3	5.22	5.79	196
4	6.95	7.73	110
5	8.69	9.66	70

2 x LED 3000 K 29 W 3695 lm-h / CIE Flux 62 87 96 100 100 / A50 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3695 lm-h
Anschlussleistung	29 W
Lichtausbeute	127 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L70/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Anteil Direktlicht	98 %
Anteil Indirektlicht	2 %
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 3000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	18.3
Blendungsbewertung UGR quer	18.3
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	4 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

