

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 60154036610
verkehrsweiss RAL 9016
LED 30 W 3924 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




Rasterleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP20, IP40 bei Einlegemontage (Betriebsgerät IP20)
Schutzklasse II.

Aluminiumrahmen, verkehrsweiss (-RAL 9016).
Geeignet für geschnittene Decken und Decken mit sichtbaren T-Schienen.
LED neutralweiss. CRI≥80.
Konverter DALI in separatem Gehäuse, Verbindungskabel mit Steckverbindung, L400.
Diffusor opal, PMMA.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180		C90-C270	
	D [m] 110°	D [m] 116°	D [m] 116°	E (0°)
1	2.86	3.20	1322	
2	5.71	6.40	330	
3	8.57	9.60	147	
4	11.43	12.80	83	
5	14.28	16.00	53	

2 x LED 4000 K 30 W 3924 lm-h / CIE Flux 47 79 95 100 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3924 lm-h
Anschlussleistung	30 W
Lichtausbeute	131 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L70/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A+

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Anteil Direktlicht	98 %
Anteil Indirektlicht	2 %
Blendungsbewertung UGR längs	21,3
Blendungsbewertung UGR quer	21,0
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	4 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

