

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


X 60154036650
verkehrsweiss RAL 9016
LED 30 W 4115 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar



Deckeneinbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP20, IP40 bei Einlegemontage (Betriebsgerät IP20)
Schutzklasse II.

Aluminiumrahmen, verkehrsweiss (-RAL 9016).
Geeignet für geschnittene Decken und Decken mit sichtbaren T-Schienen.
LED neutralweiss. CRI≥80.
Konverter DALI in separatem Gehäuse, Verbindungskabel mit Steckverbindung, L400.
Diffusor microprismatisch, PMMA.
5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	C0-C180 D [m] 96°	C90-C270 D [m] 96°	E (0°)
1	2.22	2.22	1667
2	4.44	4.44	417
3	6.66	6.66	185
4	8.88	8.88	104
5	11.11	11.11	67

2 x LED 4000 K 30 W 4115 lm-h / CIE Flux 59 88 97 100 100 / A50 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4115 lm-h
Anschlussleistung	30 W
Lichtausbeute	128 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L70/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Anteil Direktlicht	98 %
Anteil Indirektlicht	2 %
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 3000 cd/m²
Blendungsbewertung UGR längs	18.5
Blendungsbewertung UGR quer	18.4
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	4 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

