


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 60203034150
verkehrsweiss RAL 9016
LED 34 W 3961 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Direktlichtanteil 78%.
Aluminiumrahmen, verkehrsweiss (-RAL 9016).
LED warmweiss. CRI≥80.
Konverter on/off in separatem Gehäuse, Verbindungskabel mit Steckverbindung, L400.
Diffusor microprismatisch, PMMA.
Y-Seilabhängung mit transluzenter Anschlussleitung.
Baldachin, mattweiss mit Steckklemme 3x 2.5².
Durchverdrahtung möglich.
5 Jahre Garantie.



LED 3000 K 34 W 3961 lm-h 90°/88° / CIE Flux 61 86 96 78 100 / B53 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3961 lm-h
Anschlussleistung	34 W
Lichtausbeute	116 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 80
Lichtstromerhalt	L70/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Anteil Direktlicht	78 %
Anteil Indirektlicht	22 %
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 3000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	16.4
Blendungsbewertung UGR quer	16.7
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	4.6 kg

