


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


X 60501024180
verkehrsweiss RAL 9016
LED 23 W 2372 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off



 **IP20 IK00**

Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiss (~RAL 9016) vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern.
LED neutralweiss. CRI>80.
Konverter on/off.
Polycarbonat-Abdeckung, satiniert, diffus strahlend.
Bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend.
3-polige Steckklemme.
5 Jahre Garantie.



h [m]	C0-C180		C90-C270	
	D [m] 106°	D [m] 108°	D [m] 106°	D [m] 108°
1	2.65	2.75	2.19	874
2	5.31	5.51	4.38	1748
3	7.96	8.26	6.57	2622
4	10.62	11.01	8.76	3496
5	13.27	13.76	10.95	4370

2 x LED 4000 K 23 W 2372 lm-h 106°/108°

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2372 lm-h
Anschlussleistung	23 W
Lichtausbeute	103 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A+

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Blendungsbewertung UGR längs	24,8
Blendungsbewertung UGR quer	24,7
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3,1 kg
Gewicht inkl. Verpackung	3,5 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

