



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


X 60511024160
verkehrsweiss RAL 9016
LED 40 W 4796 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off



 **IP20**  **IK03**

Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiss (~RAL 9016) vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern.
LED neutralweiss. CRI>80.
Konverter on/off.
Parabolrastrer seidenmatt, Aluminium rundumentblendet mit Niederquerschnitt-Lamellen, selbststrahlend.
3-polige Steckklemme.
5 Jahre Garantie.



LED 4000 K 40 W 4796 lm-h / CIE Flux 71 99 100 63 100 / B64 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4796 lm-h
Anschlussleistung	40 W
Lichtausbeute	119 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Anteil Direktlicht	63 %
Anteil Indirektlicht	37 %
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	16,5
Blendungsbewertung UGR quer	17,2
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3,1 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

