




QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**X 60513024180**  
verkehrsweiss RAL 9016  
LED 30 W 3480 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off



 **IP20**  **IK00**

Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.  
Gehäuse Stahlblech, verkehrsweiss (~RAL 9016) vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern.  
LED neutralweiss. CRI>80.  
Konverter on/off.  
Polycarbonat Diffusor satiniert, diffus strahlend.  
Diffusor bei Lichtbandmontage optisch durchlaufend.  
3-polige Stecklemme.  
5 Jahre Garantie.



5 x LED 4000 K 30 W 3480 lm-h 280°/294° / CIE Flux 48 80 96 65 100 / B44 nach ...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	3480 lm-h
Anschlussleistung	30 W
Lichtausbeute	116 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Anteil Direktlicht	65 %
Anteil Indirektlicht	35 %
Blendungsbewertung UGR längs	21,0
Blendungsbewertung UGR quer	20,9
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3,8 kg
Gewicht inkl. Verpackung	4,3 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

