



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

X 60513024185
weissaluminium RAL 9006
LED 30 W 3480 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off



 **IP20 IK00**

Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.
Gehäuse Stahlblech, weissaluminium (~RAL 9006) vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern.
LED neutralweiss. CRI>80.
Konverter on/off.
Polycarbonat-Abdeckung, satiniert, diffus strahlend.
Bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend.
3-polige Steckklemme.
5 Jahre Garantie.



5 x LED 4000 K 30 W 3480 lm-h 280°/294° / CIE Flux 48 80 96 65 100 / B44 nach ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3480 lm-h
Anschlussleistung	30 W
Lichtausbeute	116 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Anteil Direktlicht	65 %
Anteil Indirektlicht	35 %
Blendungsbewertung UGR längs	21,0
Blendungsbewertung UGR quer	20,9
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3,8 kg
Gewicht inkl. Verpackung	4,3 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

