

QR-Code  
scannen und auf  
www.neuco.ch  
mehr über diesen  
Artikel erfahren

**X 60513026685**  
weissaluminium RAL 9006  
LED 30 W 3480 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar




**IP20 IK00**

Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Gehäuse Stahlblech, weissaluminium (~RAL 9006) vorbereitet zum Befestigen von Stirnseiten oder Leuchtenverbindern.  
LED neutralweiss. CRI>80.  
Konverter DALI.  
Polycarbonat-Abdeckung, satiniert, diffus strahlend.  
Bei Lichtbandmontage Diffusor optisch durchlaufend.  
5-polige Steckklemme.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



5 x LED 4000 K 30 W 3480 lm-h 280°/294° / CIE Flux 48 80 96 65 100 / B44 nach ...

#### Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3480 lm-h
Anschlussleistung	30 W
Lichtausbeute	116 lm-h/W
Modullichtstrom	—
Modulleistung	—
Farbortstabilität	—
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	—

#### Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Anteil Direktlicht	65 %
Anteil Indirektlicht	35 %
Blendungsbewertung UGR längs	21,0
Blendungsbewertung UGR quer	20,9
Betriebsspannung	230 V AC 50 Hz
Gewicht	3,7 kg
Gewicht inkl. Verpackung	4,2 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

